

REBOKES NINJA

Carretas agrícolas com grande
agilidade de descarga



REBOKES NINJA

+ AGILIDADE DE DESCARGA

As carretas agrícolas Reboke Ninja são desenvolvidas para transporte de grãos e alcançam altas performances de trabalho.

Tubo de Descarga

Tubo de descarga de **500 mm** com capacidade de descarga de até

10.000 kg/min*

trazendo mais agilidade e rapidez ao descarregamento dos grãos. Possui apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos.

* Dependendo do modelo, tipo do produto, densidade e umidade

**MELHOR
RAIO
DE GIRO**

Possuem o melhor raio de giro da categoria, o que facilita as manobras na lavoura e evita os danos no sistema direcional.

Bocal

As Rebokes Ninja possuem bocal direcionável, melhorando a distribuição da carga no caminhão em que está sendo descarregada. É produzido em polietileno, garantindo mais durabilidade e facilidade de manutenção.

Pneus

De alta flutuação* que evitam a compactação do solo durante o transporte de grãos.

* Opcional para Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000 e Reboke Ninja 33000

REBOKE NINJA 40000
CAPACIDADE DE CARGA 40 m³





REBOKE NINJA 33000
CAPACIDADE
DE CARGA 33 m³

REBOKE NINJA 24000
CAPACIDADE
DE CARGA 24 m³



REBOKE NINJA 19000
CAPACIDADE
DE CARGA 19 m³



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo			
Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
Capacidade de carga			
19 m³	24 m³	33 m³	40 m³
Tubo de descarga			
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
*Altura de reservatório			
3.800 mm	3.700 mm	3.950 mm	3.950 mm
**Altura de reservatório			
3.550 mm	3.450 mm	3.700 mm	3.650 mm
Comprimento do reservatório			
4.000 mm	4.800 mm	5.900 mm	6.750 mm
Largura do reservatório			
3.200 mm	3.200 mm	3.200 mm	3.700 mm
***Altura de descarga			
4.700 mm	4.600 mm	4.600 mm	4.600 mm
Acionamento de descarga			
TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator
Opções de aros para pneus			
RODADO STANDARD: 30.5-32	RODADO STANDARD: 23.1-26 x 23.1-26	RODADO STANDARD: 30.5-32 x 30.5-32	RODADO STANDARD: 850/50R30.5 x 850/50R30.5
RODADO OPCIONAL: 850/50R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	
Opcionais			
Freio hidráulico	Freio hidráulico Kit redução 1000 RPM - 540 RPM Kit engate comboio Kit balança eletrônica	Freio hidráulico Kit redução 1000 RPM - 540 RPM Kit engate comboio Kit balança eletrônica	Freio hidráulico Kit engate comboio Kit balança eletrônica

* Altura aproximada do lado maior do reservatório

**Altura aproximada do lado menor do reservatório

***Altura aproximada com rodado standard

Obs.: Todas as medidas são com o rodado standard

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Reboke Ninja no campo.



Web

Acesse a página da Reboke Ninja no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linkedin/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA