



KUBOTA SPW-48C

Trasplantadora de Arroz
- 4 Líneas -



*¡Trasplante rápido de alta precisión,
aumenta completamente la productividad y
garantiza una cosecha de excelente calidad!*



*¡0,77 metros por segundo, 1 hectárea por día;
20 veces más eficiente que cualquier hombre!*

*Mayor Rendimiento
y Menor Consumo*

Ficha Técnica

Trasplantadora de Arroz Kubota: SPW-48C

MOTOR	MOTOR	MZ175-B-1	CUERPO	LONGITUD TOTAL	2140 mm
	SALIDA	3.16 kW (4.24 Hp)		ANCHO TOTAL (when in operation with optional line marker)	1630 mm (2000 mm)
	COMBUSTIBLE	Gasolina automotriz sin plomo			
	CAPACIDAD DEL TANQUE	4.0 L		ALTURA TOTAL	910 mm
	SISTEMA DE ARRANQUE	Arranque de retroceso manual		PESO	160 kg
PORCIÓN DE VIAJE	AJUSTE DE RUEDA ARRIBA-ABAJO		Sistema hidráulico (vertical)		
	RUEDAS	Diámetro Externo	660 mm		
		Tipo	Ruedas de goma		
	SISTEMA DE CAMBIO DE MARCHAS, NÚMERO DE MARCHAS		Cambio de marcha / avance: 2 velocidades, marcha atrás 1 velocidad.		
PARTE DE PLANTACIÓN	LÍNEAS DE PLANTACIÓN		4 líneas		
	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		30 cm		
	DISTANCIA ENTRE SURCOS		12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 21 cm		
	AJUSTE DE ALTURA DE GARRA DE SIEMBRA		7 a 17 mm (9 pasos)		
	AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE SIEMBRA		7 a 37 mm (5 pasos)		
	SISTEMA DE GARRAS DE PLANTACIÓN		Garra de acero inoxidable + empuje forzado		
	CONDICIONES DE PLÁNTULAS		Plántulas sembradas dispersas (altura: 10 a 25 cm)		

Garantía de 2 años en el motor y 1 año en la máquina.



📍 Calle 19C # 33-06 | Bogotá | Colombia
☎ (1) 368 12 85 | (1) 244 64 25 | (1) 335 07 53

🌐 www.dieselskubota.com.co
✉ info@dieselskubota.com.co
📱 @DieselKUBOTAColombia

